

SCHIEDEL KERASTAR



KERAMIKA A NEREZ

- PERFEKTNÍ SYMBIOZA



Part of the **MONIER GROUP**

SCHIEDEL KERASTAR - SE SRDCEM Z KERAMIKY VÍCE NEŽ JEN SOUHRN PŘEDNOSTÍ:



SCHIEDEL KERASTAR:

- POUŽITELNÝ PRO VŠECHNY TYPY SPOTŘEBIČŮ
- POUŽITELNÝ V PODTLAKOVÉM PROVOZU
- RYCHLÁ MONTÁŽ = KRÁTKÁ DOBA VÝSTAVBY
- ZVLÁŠT VÝHODNÝ PRO PEVNÁ PALIVA

Dopřejte si pohodovou atmosféru u plápolajícího ohně z krbu či krbových kamen. Tyto spotřebiče jsou nejen stále modernějším doplňkem našich domácností, ale umožní nám, kromě příjemně strávených chvil, také úsporu za hlavní vytápění v podzemních a jarních měsících.

Nerezový komín z ušlechtilé oceli s keramickou vložkou **KERASTAR** můžete instalovat také dodatečně jako fasádní komín, kdy bude tvořit výraznou dominantu Vašeho domu. Systémový komín Schiedel je zárukou kvalitního výkonu celé otopné soustavy a poskytuje svým majitelům také značnou dávku nezávislosti. V době, kdy energie i ceny za palivo stále zdražují, přináší nový komínový systém komplexní výhody všem, kteří chtějí vytápět výhodně:

- výběr z více druhů paliva
- nezávislost na topné sezóně
- romantické chvíle při pohledu do otevřeného ohně

Perfektní symbióza odvodu spalin keramikou, 60 mm silné tepelné izolace a lehkého pláště z ušlechtilé oceli nabízejí všechny přednosti budoucího bezpečného komínového systému pro rodinné i bytové domy.

Technické údaje k Schiedel Kerastaru

Způsob provozu:	podtlak
Provozní teplota:	do 400 °C
Vnitřní plášť:	keramická profilovaná vložka
Vnější plášť:	materiál tř.: I.4301, síla materiálu 0,4 mm
	lesklý
Tepelná izolace:	60 mm

Průměrná hmotnost bm při 60 mm izolaci:

Ø	140	160	180	200	250	300	400
Vnější Ø	276	298	318	342	395	450	550
Kg	20	22	24	27,5	30	42	55,7
Tloušťka stěny profilované vložky	6,5	7	7	8,5	12	12	12

rozměry v mm

K DISPOZICI JSOU TYTO PŘEDNOSTI:

Snadné plánování:

- Nabízené vnitřní průměry 14, 16, 18, 20, 25, 30 a 40 cm
- Kompletní komín jen s malým množstvím systémových dílů
- Úspora místa
- Bez nutnosti základu

Vysoká bezpečnost:

- Vysoká bezpečnost je zabezpečena vnitřní keramickou vložkou a 60 mm tepelnou izolací
- Nízká teplota povrchu

Rychlá montáž:

- Rychlá montáž pomocí přesných dílů
- Malá potřeba místa
- Nízká hmotnost
- Ihned k použití
- Není potřeba žádné nákladné zakládání
- Bez nutnosti tepelně izolačních a svářecích prací na staveništi
- Optimalizované, bezpečné balení

NEJVYŠŠÍ KVALITA SCHIEDEL:

PLÁŠŤ Z UŠLECHTILÉ OCELI A VNITŘNÍ VLOŽKA Z KERAMIKY.



Vnitřní vložka: vysoce jakostní keramika. Profilovaná vložka Schiedel garantuje nejlepší kvalitu, protože je bezpečná proti vyhoření, odolná proti korozi a kyselinám.

Tepelná izolace je z vysoce jakostního minerálního vlákna (tloušťka 60 mm), s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Žádné tepelné mosty, protože jde o přímou tepelnou izolaci.

Pomocí spojovacího systému upínacích spony ušlechtilé oceli je možno provést rychlou montáž.

Vnější plášť je proveden z ušlechtilé oceli (I.4301), o síle materiálu 0,4 mm.



- 1a dno s odvodem kondenzátu a podpěrou
- 1b výškově přestavitelná stolička
- 1c výškově přestavitelné dno s odvodem kondenzátu a podpěrou
- 2a dno s odvodem kondenzátu
- 2b patní konzola
- 2c dno s odvodem kondenzátu na konzole
- 3 kruhový čistící díl
- 4a sopouch 90°
- 4b kryt sopouchu
- 4c sopouch 45°
- 5a komínový díl 665 mm
- 5b komínový díl 330 mm
- 5c komínový díl 165 mm
- 6a lůžko 50
- 6b lůžko s možností prodloužení 60
- 6c prodlužovací nástěnná konzola
- 7 krokový držák
- 8a krycí hlava
- 8b krycí hlava s protidešťovým krytem
- 8c protidešťový kryt
- 9a průchod střechou 0°
- 9b průchod střechou 3°-15°
- 9c průchod střechou 16°-25°
- 9d průchod střechou 26°-35°
- 9e průchod střechou 36°-45°
- 10 protidešťová manžeta
- 12a rozeta DW
- 13 kotvicí objímka



KOMFORT BYDLENÍ A POHODLÍ NEJSOU NÁHODOU.

SYSTÉMOVÉ PŘEVODĚNÍ

PERFEKTNĚ NA SEBE NAVAZUJÍCÍ SYSTÉMOVÉ DÍLY



Pokyny:

- Číslování prvků je stejné jako v ceníku.
- Je třeba dbát na místně platné stavební předpisy!

SCHIEDEL KERASTAR

- SRDCE Z KERAMIKY

3 přednosti v jednom



1 | **Bezpečnost:**

Vnitřní keramická vložka, 60 mm tepelná izolace kombinovaná s vnějším pláštěm z ušlechtilé oceli pro opticky náročná řešení.

2 |

Univerzálnost:

Vhodné pro olej, plyn a zvláště pro dřevo, uhlí, pelety a štěpky, protože má keramickou vnitřní vložku.

3 |

Životnost:

Bezpečnost pro budoucí generace je zajištěna univerzálností a 30letou zárukou na keramiku

www.schiedel.cz

Schiedel, s.r.o.

hlavní správa
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
tel.: 326 999 011
fax: 326 999 010
e-mail:
schiedel@schiedel.cz

závod Zlív
Nádražní 738
373 44 Zlív
tel.: 387 993 791
fax: 387 963 083

závod Olomouc
U panelárny 8
772 00 Olomouc
tel.: 585 311 470
fax: 585 311 471